



DATI TECNICI GRUPPI ELETTROGENI 1500 GIRI/MIN, NELLA VERSIONE APERTA E INSONORIZZATA

MODELLO	POTENZA kVA				MOTORE								SERBATOIO	DIMENSIONI			PESO	TIPO		
	50 HZ		60 HZ		MODELLO	REG	CIL.	CILIND.	POTENZA (CV)		CONSUMO			L	L mm	L mm			A mm	kg
	CONT	MAX	CONT	MAX					50 HZ	60 HZ	75% carico l/h	50 HZ								
GED30TA000	30	33	34	37	M80313AM1P	E	3	2900	42	46	5,5	6,2	70	1750	700	1100	685	APERTO		
GED30TI000													100	2100	870	1165	950	INSONORIZZATO		
GED40TA000	40	44	/	/	N45AM1A	M	4	4500	62	/	8,7	/	70	1750	700	1100	765	APERTO		
GED40TI000													100	2100	870	1165	960	INSONORIZZATO		
GED50TA000	50	55	54,4	60	N45AM2	M	4	4500	68	74,8	9,8	N.A.	70	1750	700	1300	810	APERTO		
GED50TI000													100	2100	870	1165	1010	INSONORIZZATO		
GED60TA000	60	66	68	75	N45SM1A	M	4	4500	80	88	10,2	11,7	100	2100	870	1300	865	APERTO		
GED60TI000													100	2260	1000	1420	1225	INSONORIZZATO		
GED75TA000	75	83	75	83	N45SM3	M	4	4500	110	132	15,4	N.A.	100	2100	900	1300	1090	APERTO		
GED75TI000													100	2260	1000	1420	1280	INSONORIZZATO		
GED80TA000	80	88	96	106	N45SM3	M	4	4500	110	132	15,4	NA	100	2100	900	1300	945	APERTO		
GED80TI000													100	2260	1000	1420	1280	INSONORIZZATO		
GED100TA00	100	110	114	125	N45TM2A	M	4	4500	130	145,5	16,2	19,6	100	2100	900	1300	1060	APERTO		
GED100TI00													140	2850	1000	1420	1525	INSONORIZZATO		
GED120TA00	120	132	135	148	N45TM3	M	6	6700	160	172	21,6	NA	100	2100	900	1300	1135	APERTO		
GED120TI00													140	2850	1000	1420	1580	INSONORIZZATO		
GED125TA00	125	138	150	165	N67SM1	M	6	6700	165	188	23,2	27,5	125	2500	1100	1400	1380	APERTO		
GED125TI00													160	3000	1100	1520	1720	INSONORIZZATO		
GED150TA00	150	165	180	198	N67TM4	M	6	6700	224	254	29,4	N.A.	125	2500	1000	1400	1350	APERTO		
GED150TI00													170	3300	1100	1770	1855	INSONORIZZATO		
GED160TA00	160	176	200	220	N67TM4	M	6	6700	224	254	29,4	N.A.	125	2500	1000	1400	1450	APERTO		
GED160TI00													170	3300	1100	1770	1870	INSONORIZZATO		
GED170TA00	170	187	/	/	N67TM4	M	6	6700	224	/	29,4	/	125	2500	1000	1400	1450	APERTO		
GED170TI00													170	3300	1100	1770	2090	INSONORIZZATO		
GED200TA00	200	220	/	/	N67TM7	M	6	6700	263	/	37,3	/	140	2850	1000	1500	1500	APERTO		
GED200TI00													170	3300	1100	1770	2100	INSONORIZZATO		
GED250TA00	250	275	270	297	N67TE8P	E	6	6700	322	347	41,2	45	140	2850	1000	1500	1800	APERTO		
GED250TI00													170	3300	1100	1770	2400	INSONORIZZATO		
GED300TA00	300	330	358	390	CURSOR 87 TE4	E	6	8700	407	453	52,6	60,8	150	3000	1100	1850	2550	APERTO		
GED300TI00													200	3800	1200	1940	3150	INSONORIZZATO		
GED350TA00	350	385	385	423	CURSOR 13 TE2A	E	6	12880	449	490	57,3	67,4	188	3300	1100	2100	2970	APERTO		
GED350TI00													230	3950	1300	2135	3660	INSONORIZZATO		
GED400TA00	400	440	430	472	CURSOR 13 TE3A	E	6	12880	526	541	70,4	82,5	320	3400	1400	2200	2900	APERTO		
GED400TI00													230	3950	1300	2135	3700	INSONORIZZATO		
GED450TA00	450	495	475	540	C13 TE6W	E	6	12880	564	618	72,5	81,6	320	3400	1400	2200	3130	APERTO		
GED450TI00													260	4500	1450	2190	4340	INSONORIZZATO		
GED500TA00	500	535	510	565	C13 TE7W	E	6	12880	629	645	80,2	87,7	320	3400	1400	2200	3190	APERTO		
GED500TI00													260	4500	1450	2190	4430	INSONORIZZATO		
GED550TA00	550	605	620	690	CR16 TE1W	E	6	15900	760	791	95	103	340	3400	1400	2200	3500	APERTO		
GED550TI00													260	4500	1450	2190	4700	INSONORIZZATO		
GED600TA00	600	660	620	690	CR16 TE1W	E	6	15900	760	791	95	/	340	3400	1400	2200	3600	APERTO		
GED600TI00													260	4500	1450	2190	4800	INSONORIZZATO		